



Hochdruckreiniger E240 Ex

EX II 2 G T3 RL 94/9/EG

EX II 2 G T4 RL 94/9/EG

Mobiler Hochdruckreiniger für EX-Zonen 1/2

Anwendungsspektrum

Zur Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Bodenoberflächen oder Maschinenteilen in Chemie-, Pharma- und Petroindustrie sowie Rohstoff-, Zündstoff- und Abfallverarbeitung.

Eigenschaften / Vorteile

- Hohe Leistungsdaten
- Stufenlose Druck- & Mengenregulierung am Gerät
- Reinigungsmittelansaugung (optional)
- Langlebige 3-Kolben-Keramik-Pumpe
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Einfache Bedienung und Pflege

Die äußerst einfachen Bedienungs- und Reinigungsmöglichkeiten des Hochdruckreinigers sind speziell auf die industriellen Anforderungen ausgelegt. Die baumustergeprüften HDR bieten ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Beseitigung aller Arten von Produktionsrückständen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2.



Bezeichnung	Art.Nr.
E 240 EX T3	2003815
E 240 EX T4	2003816

Technische Daten	
Antrieb	Ex-geschützter Elektromotor
Leistung	6,8 kW / 16 A
Leistungsaufnahme	400 V / 50 Hz. 3 Ph
Förderleistung	23 l/min
Arbeitsdruck	210 bar
max. Temperatur	60°C (78°C auf Anfrage)
Leergewicht	ca. 120 kg
Maße L x B x H	820x700x800 mm

im Lieferumfang enthalten	Art.Nr.
Hochdruckschlauch, L= 10 m	2003839
Presseinbindung VA für HD-Schlauch	auf Anfrage
Schlauchentdrallungsgelenk	auf Anfrage
Hochdruck-Sicherheitspistole	auf Anfrage
Hochdruck-Doppelstrahlrohr, L= 1000mm, VA	2003831
Düsenschutz für Doppelstrahlrohr (2x)	auf Anfrage
HIP-Flachstrahldüse VA	auf Anfrage
Elektrokabel, ohne Stecker, L= 5 m	auf Anfrage