



AIRFLEX 30

ATEX 95 (100 a) CE II 2 G c IIC T4

CE II 2 D c 100°C

ATEX
zertifiziert

nach Richtlinie 94/9/EG



Zone 1 / 2 / 21 / 22

Anwendungsspektrum

Sprühen-Schrubben-Saugen in Produktions- und Lagerbereichen in der Chemie-, Pharma- und Petroindustrie sowie Rohstoff-, Zündstoff- und Abfallverarbeitung.

Eigenschaften / Vorteile

- Kompakt und sehr beweglich
- Höchste technische Sicherheit
- Lösemittelbeständig
- Wartungsarm
- Sehr robust und geringes Gewicht
- Hoher Bürstenanpressdruck
- Alle relevanten Teile aus hochwertigem Edelstahl
- Geeignet zur Aufnahme von aggressiven Medien
- Einfache Bedienung und Pflege
- Zusätzliche Handsaugvorrichtung zum Reinigen an schwer zugänglichen Stellen
- Kardan-Bürstenaufhängung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Antrieb	Druckluft 4-8 bar
Bürstenanzahl	1
Arbeitsbreite Bürste	470 mm
Arbeitsbreite Saugen	650 mm
Tankvolumen Frischwasser	21 Liter
Tankvolumen Schmutzwasser	25 Liter
Maße L x B x H	1400x650x1100 mm
Leergewicht	69 kg
Luftverbrauch	61-90 m³/h
Ansaugvolumen	148 m³/h
Anpressdruck	0,25 N/cm²
Geräuschenentwicklung	~69 dB (A)
Art.-Nr.: Typ 4	1030400

Zubehör elektrisch leitfähig	Art. Nr.	LU
Schlauchaufroller mit		
Druckluftversorgungsschlauch 12 m	2000882	●
Tellerbürste EX Naturfaser hart	1300603c	●
Sauglippensatz	1300604c	●
Handsaugvorrichtung Ø38 mm	-	●
Bodendüse 450 mm mit Messingrollen	2001290	●
Handrohr Edelstahl 2-teilig	2002233	●
Rohrbogen Edelstahl	1300706	●
Absaugschlauch	2000569	●
Schlauchendmuffen 2 Stück	2000201	●
Tellerbürste EX Naturfaser weich	1300603d	e
Tellerbürste EX Messing	1300603e	e
Treibteller für Pad	1300669	e
Schrubbspad EX	1300603j	e

im Lieferumfang enthalten: ●
als Zubehör erhältlich: e

OPTIONAL AIRFLEX 300 MIT GRÖßERER ARBEITSBREITE AUF ANFRAGE



Elektro

70 Bex 53 Batteriebetrieben

ATEX 95 (100 a) EEx II 2 G IIB T3

ATEX
zertifiziert

nach Richtlinie 94/9/EG



Zone 1 / 2

Anwendungsspektrum

Produktionsbereiche und größere Lagerbereiche in der Chemie-, Pharma- und Petroindustrie sowie Rohstoff-, Zündstoff- und Abfallverarbeitung.

Eigenschaften / Vorteile

- Kompakt und beweglich
- Höchste technische Sicherheit
- Wartungsarm
- Sehr robust
- Hoher Bürstenanpressdruck
- Alle relevanten Teile aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache Bedienung und Pflege
- Lange Einsatzdauer

Antrieb	Batterie, 2x12 V
Leistung Saugmotor	0,53 kW
Leistung Bürstenmotor	1 kW
Bürstenanzahl	1
Arbeitsbreite	530 mm
Tankvolumen Frischwasser	70 Liter
Tankvolumen Schmutzwasser	70 Liter
Maße L x B x H	1040x830x1500 mm
Leergewicht	358 kg (inkl. Batterien)
Einsatzdauer	3 h
Unterdruck	160 mbar
Anpressdruck	37 Kp
Art.-Nr.: 70 Bex 53	2004082

Zubehör	Art. Nr.	LU
Batteriesatz	2004170	●
Ladestation	2004169	●
Tellerbürste	2004083	●

im Lieferumfang enthalten: ●

KRAHNEN